



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
& ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81
Ταχ. Κώδικας :105 53 Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένης
Τηλέφωνο : 210 3215548 - 210 3244628
e-mail: dsa@culture.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2025

Αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Φ180/460480

ΑΔΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 20/2025

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Προκηρύσσει

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου
για την προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης στο κτήμα Τατοΐου σε 2 Τμήματα

Αναθέτουσα Αρχή : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς 81) Τ.Κ. 105 52, Αθήνα, Τηλεομοιοτυπία: 2103310342, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dsa@culture.gr

Ιστότοπος: <https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1331>

Είδος και Κύρια Δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στη Κεντρική Κυβέρνηση. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο πολιτισμός.

Είδος σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης στο κτήμα Τατοΐου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Ι) -Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής:

Στο πλαίσιο της δράσης «Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης στο κτήμα Τατοΐου» Με την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών ενισχύονται τα μέτρα προληπτικής συντήρησης των συλλογών και των εκθεμάτων και οργώνονται εκ νέου οι αποθηκευτικοί χώροι και τα εργαστήρια συντήρησης, στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του κτηρίου.

Για την εκτέλεση της συμβάσης, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, προτείνεται η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού εργαστηρίου συντήρησης.
Συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

39151300-8	Σύνθετα έπιπλα
39111100-4	Περιστρεφόμενα καθίσματα

Για την προμήθεια του σταθερού εξοπλισμού του εργαστηρίου συντήρησης προτείνεται:

- Είκοσι (20) μέτρα πάγκοι εργασίας.
- Είκοσι (20) μέτρα κρεμαστά ντουλάπια.
- Δέκα (10) περιστρεφόμενα τροχήλατα καθίσματα σχεδιαστηρίου κατάλληλα για εργασία.
- Πέντε (5) περιστρεφόμενα τροχήλατα καθίσματα γραφείου κατάλληλα για εργασία.
- Οκτώ (8) περιστρεφόμενα τροχήλατα καθίσματα γραφείου συνεργασίας

A/A	Όνομα είδους	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
39151300-8 Σύνθετα έπιπλα				
1	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τροχήλατος με ρόδες με στοπ. Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας 1,80X2,50μ. Επιφάνεια λευκής μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 3εκ. Μεταλλικό σκελετό που υποστηρίζει το εμβάδόν της επιφάνειας ώστε να μην λυγίζει με το βάρος των αντικειμένων.	τεμάχιο	x 2
2	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επαγγελματικός πάγκος εργασίας για μέγιστο φορτίο ως 1000Kg Χαρακτηριστικά: Μέγιστο φορτίο: 1ton, Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm, Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής, Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC, Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος από τα πόδια ±40mm, 2.1X0,75X0,85H Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης, Βάρος: 76,7Kg	τεμάχιο	x 4

3	ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ	Ερμάριο κρεμαστό σταθερό κατασκευασμένο από μοριοσανίδα μελαμίνης λευκού χρώματος, με δύο ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και δύο ανοιγόμενες πόρτες πλάτους 40 εκ εκάστη (με μεταλλικά πόμολα). Τα πάχη των τοιχωμάτων του ερμαρίου από μοριοσανίδα μελαμίνης 18mm και τα ράφια από 22mm. Τα τελειώματα στις επιφάνειες της μελαμίνης με pnc 3χιλ. . Διάστασης: βάθους 32 και ύψους 80εκ. (επισυνάπτεται σχέδιο).	μέτρα	x 20
4	ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ με επιφάνεια από άνθυγρο υλικό γκρι χρώματος πλάτους 60, πάχους 4εκ. Κάτω του πάγκου αναπτύσσονται πέντε θέσεις εργασίας, αριστερά τους ερμάριο με τέσσερα συρτάρια 40 εκ. πλάτους που διαθέτουν τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού στο 100%, σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση, σύστημα απόσβεσης κλεισίματος. Δεξιά των θέσεων εργασίας ερμάριο με ράφι που κλείνει με δύο ανοιγόμενες πόρτες (με μεταλλικά πόμολα) συνολικού πλάτους 80 εκ. Το ερμάριο κατασκευασμένο από μοριοσανίδα μελαμίνης λευκού χρώματος, με ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια. Τα πάχη των τοιχωμάτων του ερμαρίου από μοριοσανίδα μελαμίνης 18mm και τα ράφια από 22mm. Τα τελειώματα στις	μέτρα	x 20

		επιφάνειες της μελαμίνης με pnc 3χιλ. Το ερμάριο θα στηρίζεται σε οκτώ ανοξείδωτα ποδαρικά 10εκ περίπου με δυνατότητα ρύθμισης ύψους . Διάστασης: βάθους 40 και ύψους 80εκ. (επισυνάπτεται σχέδιο).		
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα				
5	Περιστρεφόμενα καθίσματα εργασίας	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 66X48X105/117. Με συγχρονισμένη κίνηση έδρας – πλάτης με σύστημα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις και σύστημα anti-panic (Synchro). Προσφέρει υποστήριξη της οσφυϊκής περιοχής του κάθε χρήστη με την ρύθμιση ενός strofofeiou pou brijsketai sthn písw pleurá tis plátis. Ta mprátsa tou kathísmatos ruthmízontai kath' ýpos kai katá plátos. EΠEΝΔYΣH ΣE EΔPA KAÍ ΠΛATH (TYΠOΣ/AΠOXPΩΣH): Ύφασμα Μαύρο, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (καθίσματα): Synchro ΜΠΡΑΤΣΑ: Με μπράτσα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και κατά πλάτος, ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟ: Βαμμένο Μαύρο	τεμάχιο	X5
6	Περιστρεφόμενα καθίσματα εργασίας	ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ Κάθισμα σχδιαστηρίου για χρήση σε χώρους ειδικών απαιτήσεων. Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους της έδρας από 64 cm έως 90 cm. Φέρει ρυθμιζόμενη πλάτη και μεταλλική στεφάνη στήριξης για βέλτιστη προσαρμογή και εργονομία.	τεμάχιο	X10
7	Περιστρεφόμενα καθίσματα εργασίας	ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 66X40X48X89/130 ενιαίο, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, περιστρεφόμενο σκελετό επενδεδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη. Με πεντάκτηνη βάση αλουμινίου και επινικελωμένους βραχίονες στήριξης / 5 χρόνια εγγύηση	τεμάχιο	X8

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

380000000-5	Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας
42417200-4	Μεταφορικά συστήματα

Για την προμήθεια του εξιδεικευμένου εξοπλισμού του εργαστηρίου συντήρησης

A/A	Όνομα είδους Ενδοδατικός Τύπος ή ισοδύναμο	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας				
1	ΦΟΡΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ	Φορητή επιφάνεια υποπίεσης. Κατάλληλη για υγρές και στεγνές εργασίες όπως αφαίρεση λεκέδων, αφαίρεση αυτοκόλλητων ταινιών, εφαρμογές πλύσεων, εργασίες στεγνώματος, Είναι πολύ λεπτή (10χιλ.) και η ακμή της είναι σε κλίση 45° έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από αντικείμενα μεγάλου μεγέθους ή πολύ ευαίσθητα έργα. Διαστάσεις (εξωτερικές):350x250x10mm (23 mm στην αναμονή απορρόφησης), Διαστάσεις επιφάνειας υποπίεσης:325x240 mm	Τεμάχιο	x 1
2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΙΝ MAPI 1lt 0-85oC.	Ηλεκτρικό μπαιν μαρί χωρητικότητας ενός λίτρου με ενσωματωμένο θερμοστάτη ο οποίος διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού σταθερή με ανοχή +/-2oC. Πλήρη ρύθμιση της θερμοκρασίας από 0 μέχρι 85 °C. Το εσωτερικό δοχείο είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, υλικό αδρανές προς τις ζωικές πρωτεΐνες, κεριά, άθραυστο και ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Περιλαμβάνει δύο ασύμμετρα χωρίσματα 1/3 για παρασκευή μικρών ποσοτήτων κόλλας ή για διατήρηση ζεστού νερού για την αραίωση της κόλλας. Το καπάκι του δοχείου διαθέτει ειδικό άνοιγμα για πινέλο και διαφυγή ατμών. Τροφοδοσία: 230 V, Ισχύς: 240 W, Χωρητικότητα: 1 lt, Διάμετρος: 160 mm, Ύψος: 220 mm, Θερμοκρασία: 0 - 85 oC πλήρως ρυθμιζόμενη	Τεμάχιο	x 2
3	ΑΝΤ/ΚΟ ΔΟΧΕΙΟ POLYPROPYLENE	ΑΝΤ/ΚΟ ΔΟΧΕΙΟ POLYPROPYLENE ΜΠΑΙΝ MAPI 1lt	Τεμάχιο	x 2

4	ΞΕΣΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	ΞΕΣΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ EMS PIEZON MASTER 150 ή ισοδύναμο. Το Mini Piezon ενσωματώνει μικροελεγκτή με ειδικό λογισμικό που παρακολουθεί και ελέγχει το σύστημα ταλαντώσεων επτά φορές ανά δευτερόλεπτο, αλλά και συστήματα αυτόματης βαθμονόμησης, αυτόματου ελέγχου ισχύος, αυτόματης ρύθμισης συχνοτήτων και διάγνωσης σφαλμάτων. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργία με ποδοδιακόπτη και ρυθμιστή ροής νερού. Αποτελείται από: Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με ένδειξη ON - OFF, και εννέα επίπεδα ρύθμισης έντασης 1-8 & Max) Εργαλείο χειρός διαμέτρου 17 mm, μήκους 104 mm, βάρους 41 gr. Ποδοδιακόπτη. Σωληνάκι σύνδεσης με παροχή νερού. Βάση στήριξης εξαρτήματος χειρός. Συμπαράδίδεται με ένα ή με τρία ακροφύσια A, P, PS ή οποιαδήποτε ακροφύσια επιλογής του πελάτη.	Τεμάχιο	x 1
5	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ RTC2 ή ισοδύναμο	Θερμαινόμενη σπάτουλα RTC2 με οθόνη ή ισοδύναμο προβολής και ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας από 20°C ως 199°C. Η συσκευή αποτελείται από τροφοδοτικό ισχύος με θερμοστάτη και ψηφιακή οθόνη, εργονομική στιβαρή και σταθερή λαβή εργασίας, κλιπ τοποθέτησης λαβής και παραδίδεται με ένα ακροφύσιο επιλογής σας σε πλαστική θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης. Με 5 ακροφύσια τα οποία τοποθετούνται βιδωτά. Διαστάσεις M x Y x B: 230 x 85 x 170mm, Μήκος χειρολαβής: 145mm, Μήκος καλωδίου από χειρολαβή μέχρι τροφοδοτικό: 1550mm, Παροχή ρεύματος: 230V - 40W, Αδιαβάθμητη ρύθμιση θερμοκρασίας: 20-200 °C, Βάρος: 2.2 kg	Set	x 2
6	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜ. ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜ. ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ 18	Τεμάχιο	x 2
7	ΣΤΗΛΗ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ	Στήλη απιονισμού δαπέδου W9X17-11 1200lt	Τεμάχιο	x 2
8	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ W RESILIGHT ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	Τεμάχιο	x 2
9	ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΛΗΣ	ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 4m	Τεμάχιο	x 2

10	ΡΗΤΙΝΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ	ΡΗΤΙΝΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΣΤΗΛΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ	Τεμάχιο	x 44
11	ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UV 16Watt, Το φορητό σύστημα φωτισμού UV αποτελείται από τέσσερις λαμπτήρες T5 UV (4 x 4 Watt) μεγεθυντικό φακό 3 διοπτριών με μεγέθυνση 1,75X και συνοδεύεται από μαύρο υφασμάτινο κάλυμμα δημιουργίας σκοτεινού περιβάλλοντος. Είναι κατάλληλο για συνεχόμενη λειτουργία. Επειδή το σύστημα εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία πρέπει να αποφεύγεται η μακροχρόνια έκθεση των ματιών και του δέρματος. Για τον σκοπό αυτό, η συσκευή διαθέτει αυτόματη παύση μετά από 30'. Τάση λειτουργίας: 230 V, 50 Hz, Ισχύς: 16 W, Μήκος κύματος (nm): 366, Διαστάσεις μεγεθυντικού φακού (mm): 100 x 50, Βάρος: 1,3 kg	Τεμάχιο	x 5
12	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ IDEAL 1110 - ΚΟΠΗ 110cm ή ισοδύναμο. Υψηλής ποιότητας λεπίδα από ατσάλι (Solingen steel) που μπορεί να ακονιστεί. Βάση λεπίδας από χυτό αλουμίνιο. Προστατευτικό κάλυμμα λεπίδας από διάφανο άθραυστο πολυκαρβονικό lexan®. Σύστημα κλειδώματος της λεπίδας. Κλίμακα μέτρησης βαθμονομημένη σε mm και inches. Ρύθμιση ακριβείας κοπής μέσω περιστροφικού διακόπτη. Δυο ρυθμιζόμενοι οδηγοί κοπής και από τις δύο πλευρές της λεπίδας. Σύστημα για κοπή στενών λωρίδων μέχρι 1mm. Τυπωμένες ενδείξεις για μεγέθη χαρτιών από A3 έως A6 στην επιφάνεια εργασίας. Σύστημα πρεσαρίσματος των φύλλων μέσω πεντάλ. Μεταλλική βάση τραπέζι. Πτυσσόμενη προέκταση τραπέζιου από 830 σε 1060mm.	Τεμάχιο	x 1
13	ΦΩΤΟΤΡΑΠΕΖΑ	ΦΩΤΟΤΡΑΠΕΖΑ A2 PROF. 2B2-XLED - DIMMER 60x42,5cm	Τεμάχιο	x 1
14	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	Φωτιστικό υπέρυθρων με λαμπτήρα 175 Watt, με βάση τύπου spot πτυσσόμενη και κεραμικό κάλυκα (ντουί) για αντοχή στη θερμότητα με λαμπτήρα σε κόκκινο χρώμα. Ισχύς: 175 Watt, Τάση: 240 - 250 Volt, Κάλυκας: E27, Διάμετρος: 121mm, Μήκος: 136mm.	Τεμάχιο	x 1
15	ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SANDA SDDK-90 (ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ: 90LT/24H -	Επαγγελματικός Αφυγραντήρας Τροχήλατος βαρέως τύπου, κατάλληλος για εφαρμογές αφύγρανσης σε μεγάλους ή απαιτητικούς σε αφύγρανση χώρους (90lt/24h) Συνθήκες Δωματίου: 35oC - 90% R.H - 450m3) (Εξουσιοδοτημένο Service)	Τεμάχιο	x 2

16	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DAHLIA	Ψεκαστήρας DAHLIA 320cc ή ισοδύναμο. Ιαπωνικός, μεταλλικός ψεκαστήρας προπίεσης, χωρητικότητας 320 ml. Κατασκευασμένος από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Ιδανικό εργαλείο για την συντήρηση χαρτιού καθώς παρέχει πολύ λεπτή εκνέφωση. Κατάλληλος για την εφαρμογή μεγάλης ποικιλίας υγρών, όπως νερού, διαλυμάτων αποξίνωσης, βιοκτόνων, στερεωτικών διαλυμάτων.	Τεμάχιο	x 2
17	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Φωτιστικό επιδαπέδιο τροχήλατο. μεγεθυντικό ορθογώνιο 5X, - LED	Τεμάχιο	x 6
18	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ	Φωτιστικό επιτραπέζιο μεγεθυντικό στρόγγυλο 3,5X - LED με ρυθμιζόμενη ένταση & θερμό - ψυχρό φωτισμό	Τεμάχιο	x 6
19	ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ	ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ MET. ΒΕΡΝΙΕΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ 0,02mm / 150mm	Τεμάχιο	x 2
20	ΚΑΔΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	ΚΑΔΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΘΕΡΜ. ELMASONIC EASY 60H / 5,75lt ή ισοδύναμο. Θερμαινόμενος κάδος υπερήχων με χωρητικότητα δεξαμενής 5,75 lt, σχεδιασμένος για τον καθαρισμό αντικειμένων. Η δεξαμενή και το περίβλημα του κάδου είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό, ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας κατάλληλο για υδατικά διαλύματα απορρυπαντικών, ενώ συμπαραδίδεται και πλαστικό κάλυμμα κάδου, ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να μειώνει τον θόρυβο και να επιταχύνει την θέρμανση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Όγκος δεξαμενής: 5,75 lt Εξωτερικές διαστάσεις M x Π x Υ: 365 mm x 186 mm x 264 mm Διαστάσεις δεξαμενής M x Π x Υ: 300 mm x 151 mm x 150 mm Εσωτερικές διαστάσεις καλαθιού M x Π x Υ: 255 mm x 115 mm x 75 mm Ισχύς θέρμανσης/υπερήχων: 400/150Watt Βάρος: 5,1 kg	Τεμάχιο	x 1
21	ΚΑΛΑΘΙ ELMASONIC 60	ΚΑΛΑΘΙ ELMASONIC 60 ή ισοδύναμο. Καλάθι εμβάπτισης από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για τον θερμαινόμενο	Τεμάχιο	x 1
		κάδο υπερήχων με χωρητικότητα δεξαμενής 5,75 lt		

22	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΠΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΠΗΣ ΑΦΡΩΔΩΝ THERMOCUTTER TC-20 230V ή ισοδύναμο. Συσκευή θερμικής κοπής και διαμόρφωσης διογκωμένων πολυμερών, κατάλληλη για την κατεργασία Plastazote, Ethafoam, Αφρολέξ, Πολυστυρενίου και άλλων αφρωδών υλικών. Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση λειτουργίας: 230 V Ισχύς: 120 Watt Βάρος: 1,2 Kgr	Τεμάχιο	x 2
23	ΛΑΒΕΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ	ΛΑΒΕΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ THERMOCUTTER T150 (ΖΕΥΓΟΣ) κατάλληλο για το THERMOCUTTER TC-20 230V ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 2
24	ΛΑΜΕΣ - ΣΥΡΜΑ ΚΟΠΗΣ	ΛΑΜΕΣ - ΣΥΡΜΑ ΚΟΠΗΣ THERMOCUTTER T151/150mm - 10TMX κατάλληλο για το THERMOCUTTER TC-20 230V ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 2
25	ΛΑΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ	ΛΑΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ THERMOCUTTER T013/45 κατάλληλο για το THERMOCUTTER TC-20 230V ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 2
26	ΛΑΜΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΟΠΗΣ	ΛΑΜΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΟΠΗΣ THERMOCUTTER T2/100/100mm κατάλληλο για το THERMOCUTTER TC-20 230V ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 2
27	ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	Θερμοσυγκολλητική συσκευή επιτραπέζια 40cm	Τεμάχιο	x 4
28	ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 300SC. Συσκευή θερμικής συγκόλλησης πλαστικών φύλλων, συνεχούς θέρμανσης, βαρέως τύπου, κατάλληλη για την κατασκευή θηκών και το αεροστεγές σφράγισμα φύλλων πολυμερών όπως όπως πολυαιθυλένιο, nylon, πολυαιθυλένιο με επίστρωση αλουμινίου, escal κλπ. Διαθέτει 2 οδοντωτές θερμαινόμενες σιαγώνες 300x10mm. Βασική εφαρμογή της συσκευής είναι η κατασκευή θηκών και η σφράγιση σακουλών για εφαρμογές ανοξικού περιβάλλοντος καθώς το φάρδος της συγκόλλησης είναι τέτοιο που εγγυάται την 100% μακροχρόνια στεγανότητα. Επιπρόσθετα μπορεί να δημιουργήσει συγκολλήσεις μεγάλου μήκους με αλληπάλληλες συγκολλήσεις. Διαθέτει εργονομική λαβή με περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης της	Τεμάχιο	x 2
		θερμοκρασίας από 60°C μέχρι 250°C. Παρέχει δυνατότητα συγκόλλησης πολυμερών πάχους μέχρι 2x200 μm με απόλυτη ακρίβεια ακόμη και σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση. Μήκος συγκόλλησης: 300mm, Φάρδος συγκόλλησης: 10mm, Τάση λειτουργίας: 230 V, Κατανάλωση ενέργειας: 275 Watt, Βάρος: 1,25kg		

29	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ επιτραπέζια επαγωγική εστία μονή. Ισχύ 2100W , αριθμός προγραμμάτων 6	Τεμάχιο	x 2
30	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BOSCH PKP 18 E 220V ή ισοδύναμο. Πιστόλι συγκόλλησης θερμής σιλικόνης, με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα θερμαντικά στοιχεία για γρήγορη ετοιμότητα λειτουργίας και σταθερή θερμοκρασία εργασίας, με μηχανική προώθηση ράβδου σιλικόνης. Είναι κατάλληλο και για αριστερόχειρες, ενώ διαθέτει σύστημα drip-lock προκειμένου να μην εκρέει άσκοπα η τηγμένη σιλικόνη. Παραδίδεται με: Ένα μακρύ ακροφύσιο για δυσπρόσιτα σημεία Ένα φυσίγγιο σιλικόνης 200 mm Βάση τοποθέτησης - στήριξης Τεχνικά χαρακτηριστικά Ισχύς:200 Watt Απόδοση κόλλησης:20 g/min Βάρος χωρίς καλώδιο:0,35 kg Χρόνος προθέρμανσης:7 min Φυσίγγια σιλικόνης διάμετρος:11 mm Φυσίγγια σιλικόνης μήκος:200 mm	Τεμάχιο	x 5
31	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BULLE 18V, 2x2,0Ah Li-Ion (2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ή ισοδύναμο. Κρουστικό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18V – 2Ah κατάλληλο για πλήθος εργασιών στο εργαστήριο και στο εργοτάξιο. Συμπαράδίδονται: Βαλίσσάκι μεταφοράς & 13 εξαρτήματα. Διατίθεται: Με δύο μπαταρίες 2Ah. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 2 ταχύτητες 16 + 1 ρυθμίσεις ροπής Μεταλλικό Ταχυτόκ 13mm Μπαταρία Λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης. Ταχυφορτιστής 60' Λυχνία φωτισμού. Τάση 18 V Στροφές 0-350 rpm / 0-1200 rpm	Τεμάχιο	x 2
		Κρούσεις 0 – 19200 bpm Γάντζος ανάρτησης. Ροπή 35 Nm Τσοκ 13 mm. Ικανότητα διάτρησης ατσάλι/μπετόν/ξύλο: Ø13 / Ø13 / Ø38 mm Βάρος (χωρίς μπαταρία):1.3 kg		

32	ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ	ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΩΝ CHEMIHOOD PLUS 120 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ / CERTIFICATION NFX 15-211 ή ισοδύναμο. Οι απαγωγοί της σειράς CHEMIHOOD PLUS διαθέτουν το πλεονέκτημα ότι επιτρέπουν την απαγωγή των επιβλαβών ατμών στο φίλτρο που διαθέτουν χωρίς την ανάγκη εξωτερικής σύνδεσης και χωρίς τα συνηθισμένα προβλήματα της αντιστάθμισης του αέρα στο εργαστήριο. Εξοπλισμένοι με ειδικά φίλτρα για συγκεκριμένες εφαρμογές (το φίλτρο / α πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τα χημικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν), πληρούν τα πιο απαιτητικά παγκόσμια πρότυπα: AFNOR NFX 15-211 STANDARDS πιστοποιημένο από τον οργανισμό ελέγχου AJA Europe. Συμπεριλαμβάνεται ανοξείδωτη λεκανίδα βάσης ενώ υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον επιφάνειας εργασίας από γυαλί με πάχος 6 mm. Διατίθεται σε τρία πλάτη: 600 mm, 900 mm και 1200 mm. Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα σε κινητή βάση με ή χωρίς ράφι, με ή χωρίς πρίζες. Εξοπλισμένο με φιλτράρισμα κιβωτίου φρέσκου αέρα που συμμορφώνεται με το πρότυπο AFNOR NFX 15-211. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ: Κατασκευή από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα 10/10 επικαλυμμένο με γκρι εποξειδική βαφή RAL 7035. Αξονικός ανεμιστήρας. Παροχή: 100/250 m3/h. Τροφοδοσία 220/230 V 50/60 Hz, 30 W IP 44. Στάθμη ήχου μικρότερη από 45 dB. Συμμορφώνεται με το ISO 3744. Ικανότητα απορρόφησης CCl4 του φίλτρου 7000 g (σε συμμόρφωση με τη νέα οδηγία AFNOR NFX 15-211). Διακόπτης ON/OFF με LED ένδειξης λειτουργίας. Ωρομετρητής: οθόνη με ηχητικό και οπτικό συναγερμό. Έλεγχος συναγερμού κάθε 60 ώρες εργασίας.	Τεμάχιο	x 2
		Έλεγχος της ταχύτητας διέλευσης αέρα από το φίλτρο. ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΥ: Πλήρως κατασκευασμένο από «οπτικό» πολυανθρακικό φύλλο πάχους 8 mm, προσφέρει οπτικό πεδίο 360° (ιδανικό και για διδασκαλία), φωτεινό και χωρίς καμία παραμόρφωση. Η εμπρόσθια πλευρά διαθέτει κλίση (7°), ώστε η εργασία να είναι εργονομική και άνετη. Η εμπρόσθια πλευρά ανοίγει πλήρως για		

33	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ CHEMIHOOD PLUS 120	Τεμάχιο	x 2
34	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΑΓΩΓΟΥ CHEMIHOOD PLUS - ΔΙΑΛΥΤΩΝ & ΟΞΕΩΝ	Τεμάχιο	x 2
35	ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΩΝ - ΣΚΟΝΗΣ ή ισοδύναμο	Φορητός απαγωγός αερίων - σκόνης 2x50 JUMBO FILTER TROLLEY 2.0 Αθόρυβος απαγωγός τοξικών αερίων και σκόνης με ενσωματωμένο φίλτρα (μεταλικό προφίλτρο, φίλτρο HEPA και φίλτρο ενεργού άνθρακα) πλήρης.	Τεμάχιο	X5
36	ΣΕΤ 10 ΑΝΤ/ΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣ HEPA ΑΠΑΓΩΓΟΥ JUMBO - ΑΠΟΔΟΣΗ 99,97%	Απαγωγού τύπου JUMBO FILTER TROLLEY 2.0 ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 5
37	Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα 6kg	Απαγωγού τύπου JUMBO FILTER TROLLEY 2.0 ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 5
38	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ JUMBO- ASD 50/280mm	Απαγωγού τύπου JUMBO FILTER TROLLEY 2.0 ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 10
39	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΨΗΦ. ΚΛΙΒΑΝΟΣ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΨΗΦ. ΚΛΙΒΑΝΟΣ NUVE FN 500P ΕΣΩΤ.500x490x500 ή ισοδύναμο. Ψηφιακοί κλίβανοι υψηλής	Τεμάχιο	x 1
		ποιότητας κατασκευής, κατάλληλοι για αφύγρανση αντικειμένων, τήξη ή θέρμανση. Ο θάλαμος τους είναι φτιαγμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για τα μοντέλα P και ηλεκτρογαλβανισμένο αλουμίνιο για τα υπόλοιπα. Εξωτερικά είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι επιχρισμένο με βαφή φούρνου. Έχουν τριπλή μόνωση, ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας και σταθερότητα θερμοκρασίας που επιτυγχάνεται με φυσική κυκλοφορία αέρα ή βεβιασμένη ροή για τα μοντέλα P. Το σύστημα σφραγίσματος της πόρτας τους εγγυάται μηδενικές απώλειες θερμότητας. Ρυθμίζονται μέσω μικροπολογιστή PID, και διαθέτουν εύχρηστο πίνακα ελέγχου με ψηφιακές προβολές της θερμοκρασίας και του χρόνου. Έχουν θυρίδα απαγωγής ατμών και θερμοστάτη ασφαλείας (Gas expansion thermostat (50 °C – 300 °C).		

40	ΖΥΓΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	Ζυγός υψηλής ανάλυσης τύπος THB – 300 ή ισοδύναμο.Εσωτερική υποδιαίρεση 1/600000.Υποδιαίρεση οθόνης επιλεγόμενη από 1/3000 έως 1/30000.Μετατροπή βάρους από Kg σε Lb και Oz. Στάνταρ αντιανεμικός κλωβός (δυνατότητα αφαίρεσης).Οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας, υποφωτιζόμενη (backlit).Λειτουργεί με ρεύμα DC 220V ή με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4AH διάρκειας 90 ωρών.Ο μετασχηματιστής και η επαναφορτιζόμενη μπαταρία διατίθενται με τον ζυγό. Ζυγιστική ικανότητα 300γρ/0,005γρ, μέγεθος τασιού 120mm	Τεμάχιο	x 1
41	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΖΥΓΟΣ	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΖΥΓΟΣ 0,1/2000g KERN 440-47 N ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 1
42	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ. Πιστόλι Preservation Pencil, τον υγραντήρα υπερήχων, το σετ σύνδεσης με μήκος 1.6 m και τρία ακροφύσια. Θερμοκρασίες ατμών χαμηλότερες από το σημείο βρασμού του νερού. Χρήση εναλλακτικά μόνο αέρα Ρυθμιζόμενο επίπεδο υγρασίας Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ατμού/αέρα από θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 100οC Άμεση λειτουργία χωρίς χρόνο προθέρμανσης Επιλογή βραχιόνων στήριξης	Τεμάχιο	x 2
		Επιλογή διαφορετικών ακροφύσιων Εργονομική λαβή Ψηφιακή οθόνη απεικόνισης της θερμοκρασίας Φίλτρο ιοντοεναλλακτικών ρητινών αφαλάτωσης Χρήση μόνο του υγραντήρα για ύγρανση χώρων		
43	ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ - ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ - ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ. Συνδυασμένο πεχάμετρο-αγωγιμόμετρο, με δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας και TDS (ολικά διαλυτά στερεά). Πολύ απλό στον χειρισμό, με εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Είναι αδιάβροχο και διαθέτει LCD οθόνη με ένδειξη επιπέδου μπαταρίας.	Τεμάχιο	x 2

44	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ – ΠΡΟΘΗΚΩΝ ή ισοδύναμου	MUSEUM BLOWVAC ELECTRONIC HEPA Μικρού μεγέθους ελαφριά σκούπα, ειδικά κατασκευασμένη για χρήση στις εργασίες συντήρησης κατάλληλη για απομάκρυνση σκόνης και σωματιδίων από προθήκες μουσείων και εκθεσιακών χώρων, αρχεία, βιβλιοθήκες και γενικά χώρους με αντικείμενα τέχνης. Δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων μεγέθους έως 0,3 mic αλλά και οσμών Συμπεριλαμβάνεται : Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα Ανταλλακτικό φίλτρο απλό Ειδικά ακροφύσια από μαλακό υλικό medium (Ζεύγος) Ειδικά ακροφύσια από μαλακό υλικό soft (Ζεύγος) Ελαστικός σωλήνας σύνδεσης 50-200cm	Τεμάχιο	x 5
45	ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ HEPA ΣΚΟΥΠΑΣ CONSERVAC BLOWVAC	Ηλεκτρικής σκούπας αρχείων – προθηκών MUSEUM BLOWVAC	Τεμάχιο	x 5
46	ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ HEPA ΣΚΟΥΠΑΣ CONSERVAC BLOWVAC	Ηλεκτρικής σκούπας αρχείων – προθηκών MUSEUM BLOWVAC	Τεμάχιο	x 5
47	MINI BRUSHES BLOWVAC MEDIUM - ΖΕΥΓΟΣ	Ηλεκτρικής σκούπας αρχείων – προθηκών MUSEUM BLOWVAC	Τεμάχιο	x 5
48	MINI BRUSHES BLOWVAC SOFT - ΖΕΥΓΟΣ	Ηλεκτρικής σκούπας αρχείων – προθηκών MUSEUM BLOWVAC	Τεμάχιο	x 5
49	Ανταλλακτικές σακούλες BLOWVAC ή ισοδύναμου	σετ 5 τεμαχίων	Συσκευασία	x 10
		συμβατές με ηλεκτρική σκούπα αρχείων – προθηκών τύπου MUSEUM BLOWVAC ELECTRONIC HEPA ή ισοδύναμου		
50	Ηλεκτρική σκούπα ξηρής/υγρής αναρρόφησης με συνοδευτικά εξαρτήματα	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΑΓ. ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡ- ΥΓΡΩΝ BULLE - GOOD YEAR 1600 WATT 30lt INOX	Τεμάχιο	x 2

51	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ MEDLINE MS300 400°C 100-1500 rpm ή ισοδύναμο. Μαγνητικός θερμαινόμενος αναδευτήρας βαρέως τύπου, με επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα με κεραμική επίστρωση ανθεκτική σε χημικές ουσίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή σαν θερμαινόμενη πλάκα ή σαν μαγνητικός αναδευτήρας ή και τα δύο ταυτόχρονα. Διαθέτει δύο διαφορετικά ρυθμιστικά κομβία για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών ανάδευσης και θερμοκρασίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά Στροφές ανάδευσης 0 - 1500 rpm Θερμοκρασία: Περιβάλλοντος μέχρι 400 °C Υλικό θερμαινόμενης επιφάνειας: Ανοξείδωτο ατσάλι με κεραμική επίστρωση Διαστάσεις επιφάνειας: 180 mm x 180 mm Συνολικές διαστάσεις συσκευής: 410x210x150mm (w x d x h) Βάρος: 5 Kg. Παροχή ηλ. ρεύματος: 220/240 V, 50/60 Hz	Τεμάχιο	x 2
52	ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΜΕΓΑΛΟ	ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΜΕΓΑΛΟ 5cmx8mm	Τεμάχιο	x 2
53	ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ	ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 24cm	Τεμάχιο	x 2
54	ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ 50.000 ΣΤΡΟΦΩΝ Τύπου MARATHON MULTI 600 ή ισοδύναμου	ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ MARATHON MULTI 600 50.000 ΣΤΡ.- 760 gf/cm - 230 Watt / 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ή ισοδύναμο. Το Multi 600 είναι ένα πολύ ισχυρό micromotor με πλήρη ρύθμιση στροφών από 1.000 - 50.000 rpm και πρωτοποριακή λειτουργία με τεχνολογία ημιαγωγών (brushless). Κατάλληλο για συνεχόμενη εργασία. Διαθέτει αυτοδιαγνωστική σύστημα, λειτουργία αριστερόστροφη & δεξιόστροφη αυτόνομη ή με ποδοδιακόπτη , σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση και ψηφιακή οθόνη απεικόνισης στροφών λειτουργίας. Μπορεί να τοποθετηθεί επάνω ή κάτω από	Τεμάχιο	x 1
		τον πάγκο εργασίας, και να δεχθεί όλα τα βουρτσάκια, φρέζες κλπ. Δέχεται ένα micromotor. Ροπή στρέψης: 780 gf/cm, Ισχύς: 230 Wat. Τροφοδοτικό/Κέλυφος: Πλαστικό. Διαστάσεις μονάδας: 122 mmx268 mmx237 mm. Βάρος τροφοδοτικού: 2,9 kg. Θερμικό υπερφόρτισης: Ναι. Τροφοδοσία: 220/240 V, 50/60 Hz. Μικρομοτορ. Κωδικός: BM50M. Τύπος: Brushless. Σύστημα τοποθέτησης εξαρτημάτων: Twist & lock. Βάρος: 238 gr		

55	Φωτογραφική μηχανή τύπου DSLR	Kit Φωτογραφικής μηχανής τύπου DSLR, συνοδευόμενη από φακό ζουμ 18- 140mm, 2 μπαταρίες, φορτιστή, θήκη μεταφοράς, 2 κάρτες μνήμης Μέγεθος αισθητήρα APS-C (τουλάχιστον), Φακός ζουμ 18-140 (f3.6-5.6 ή καλύτερο), θήκη μεταφοράς, μπαταρίες (1 κανονική και 1 εφεδρική), φορτιστή, 2 κάρτες μνήμης τύπου SD (τουλάχιστον 32GB), ανάλυση βίντεο Full HD (τουλάχιστον), ενσωματωμένη διασύνδεση WiFi	Σετ	X3
56	Τρίποδο φωτογραφικής μηχανής	Επαγγελματικό Τρίποδο/Μονόποδο Αλουμινίου με Τριπλή Περιστροφή Κεφαλής, μέγιστο ύψος 167cm Τσάντα μεταφοράς	Συσκευασία	X3
57	Πιστόλι θερμού αέρα	Πιστόλι θερμού αέρα με παροχή αέρα 500 λίτρα ανά λεπτό. Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας από 50 - 600oC, προβολή της τρέχουσας θερμοκρασίας μέσω LCD οθόνης καθώς και ηλεκτρονική προοδευτική ρύθμιση της παροχής του αέρα και βαλιτσάκι μεταφοράς με τέσσερα ακροφύσια και δύο σπάτουλες – ξύστρες. Διαθέτει 5 σκάλες ρύθμισης της έντασης, LCD οθόνη με ψηφιακή ένδειξη των ρυθμίσεων και 4 μνήμες αποθήκευσης • Παραδίδεται με 4 Μύτες, 3 Ξύστρες με λαβή και σπάτουλα • Ροή αέρα: 250 - 500 L/min ΙΣΧΥΣ: 2000 WATT ΘΕΡΜΟΚΡ.: 50 - 600°C Με βαλιτσάκι - θήκη	Σετ	x 5
58	ΕΡΜΑΡΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ	Διαστάσεις: 600 mm x 600 mm x 1900 mm Ερμάρια φύλαξης - αποθήκευσης οξέων, βάσεων και διαλυτών διπλών τοιχωμάτων, με ενσωματωμένο απαγωγό αερίων και φίλτρο ενεργού άνθρακα	Τεμάχιο	X2
59	ΤΡΙΟΦΘΑΛΜΙΟ ΣΤΕΡΕΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ZOOM ΑΡΘΡΩΤΟ + ΦΩΤΙΣΜΟ KERN OZM-983 ή	ΣΤΕΡΕΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΡΙΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΑΡΘΡΩΤΟ + ΦΩΤΙΣΜΟ KERN OZM-983 ή	Τεμάχιο	x 3
	ΦΩΤΙΣΜΟ KERN OZM-983 ή ισοδύναμου	ισοδύναμο. Τριοφθάλμιο στερεομικροσκόπιο zoom με αρθρωτή περιστρεφόμενη βάση με ελατήρια. (κίνηση και στους 3 άξονες x,y,z) Διαθέτει προσπίπτοντα φωτισμό Ring light Led 4,5W ρυθμιζόμενο. Δέχεται κάμερες φωτογράφισης ή στον ένα προσοφθάλμιο φακό ή στον φωτοσωλήνα του προσοφθάλμιου μοντέλου (βλ. σχετική κατηγορία). Κατάλληλο για εργασία και σε μικρά αλλά και σε μεγάλα ή ογκώδη αντικείμενα. Τεχνικά χαρακτηριστικά Κεφαλή: Διοφθάλμια με 45ο γωνία παρατήρησης. Περιστρεφόμενη κατά 360ο. Διακορική απόσταση: Ρυθμιζόμενη από 55 mm μέχρι 75 mm. Προσοφθάλμιοι φακοί: Ευρέως πεδίου HWF10x/23, high point, με ρύθμιση		

60	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟΜ. LED 24W	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟΜ. LED 24W ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΔΙΠΛΟ BMS757275 ή ισοδύναμο. Γεννήτρια ψυχρού φωτισμού στερεομικροσκοπίων με πανίσχυρο λαμπτήρα LED 24Watt για ομογενή και σκιαλυτικό φωτισμό. Διαθέτει ρύθμιση της έντασης του φωτισμού καθώς και διπλό εύκαμπτο βραχίονα οπτικών ινών, με κεφαλές οι οποίες φέρουν επιπλέον εστιαζόμενους φακούς. Τεχνικά χαρακτηριστικά Λαμπτήρας: High power 24W LED Θερμοκρασία φωτός: 6000 – 7000 K Ένταση φωτισμού: ~100000 lux (at 10 cm distance) Brightness control potentiometer. Τροφοδοσία: 220-240V/50Hz	Τεμάχιο	x 3
61	ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΕΡΕΟΜ.	ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΕΡΕΟΜ. KERN ODC-881 5Mpixels PC CAMERA ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΥ ΦΑΚΟΥ ή ισοδύναμο. Ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίων κατάλληλη για όλες όλες τα μοντέλα στερεομικροσκοπίων της εταιρείας OPTIKA, SZM & SZN. Με την ψηφιακή κάμερα OPTIKAM B3 προβάλλεται η εικόνα του μικροσκοπίου σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη υπολογιστή. Σε τριοφθάλμιο μικροσκόπιο η σύνδεση της κάμερας γίνεται απλά, τοποθετώντας την κάμερα στον οπίσθιο προσαρμογέα του μικροσκοπίου. Η κάμερα OPTIKAM B3 συνδέεται με καλώδιο USB (συμπαράδίδεται) στην USB θύρα υπολογιστή. Με δωρεάν λογισμικό που παραδίδεται μαζί με την κάμερα, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει και να επεξεργάζεται στον υπολογιστή του τόσο φωτογραφίες, όσο και βίντεο.	Τεμάχιο	x 3
62	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ για τοποθέτηση ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΤΕΡΕΟΜ. KERN ODC- 881 ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 3
63	ΣΙΔΕΡΟ ΦΟΔΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	Σίδηρο φοδραρίσματος, βάρους 3 κιλών, με ρυθμιστή θερμοκρασίας ως τους 200οC, θερμοστάτη ασφαλείας και καλώδιο μήκους 1,5 m. Βάρος: 3 kg, Τάση λειτουργίας: 220 V, Ισχύς: 800 W	Τεμάχιο	x 1
64	ΣΙΔΕΡΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ME BOILER	Σίδηρο σιδερώματος με boiler. Σύστημα σιδερώματος με ισχύ 2200W και δοχείο νερού χωρητικότητας 850ml. Διαθέτει ισχυρή πίεση 4.5bar και παραγωγή ατμού 90gr ανά λεπτό, με σταθερή ροή ατμού και δοχείο υπο πίεση για την παραγωγή ατμού.	Τεμάχιο	x 1

65	ΠΟΛΥΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ,	Πολυτράπεζα υποπίεσης, BT1510 ή ισοδύναμο κατάλληλη για συντηρησιακές εργασίες που απαιτούν εφαρμογές κενού και παράλληλα εργασίες ύγρανσης και πλυσίματος χάρτινου και υφασμάτινου υλικού. Με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης, διαστάσεις επιφάνειας εργασίας 100X150εκ. Σύστημα απορροής υδάτων. Βάθος λεκάνης 3,2εκ. ποδοδιακόπτη εκκίνησης και παύσης της υποπίεσης. Ύπαρξη τεσσάρων τροχών με δυνατότητα ασφάλισης. Ύπαρξη ειδικού μοχλού κλίσης με τη βοήθεια του οποίου η βάση της πολυτράπεζας μπορεί να μεταβάλει την κλίση της κατά 1%,Μπορεί να δεχθεί μέχρι και 30 λίτρα νερού ή διαλύματος	Τεμάχιο	x 1
66	ΟΙΚΙΑΚΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΦΟΡΗΤΗ	Οικιακή ραπτομηχανή φορητή singer promise 1412 ή ισοδύναμο με δυνατότητα ραφής 14 ειδών. Με αποσπώμενο πλατό. Πόδι γενικής χρήσης, Πόδι φερμουάρ διπλό, Πόδι για κουμπιά, Πόδι κουμπότρυπας, Οδηγός για καπιτονέ, Πλάκα καλύψεως δοντιών, 4 Μασουράκια, 4 Βελόνες, Κάλυμμα προστασίας, Πεντάλ και καλώδιο τροφοδοσίας.	Τεμάχιο	x 2
67	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3X2,5 25M ΚΑΡΟΥΛΙ	Μπαλαντέζα 3x2,5 25μ καρούλι + 4 πρίζες σουκο + διακόπτη υπερφόρτωσης	Τεμάχιο	X5
68	ΨΥΓΕΙΟ	Ψυγείο με δύο πόρτες, χωρητικότητας 200 - 250Lt	Τεμάχιο	x 2

42417200-4 Μεταφορικά συστήματα

69	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΡΟΛΕΪ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Τρόλεϊ μεταφοράς αντικειμένων από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλο για μεταφορές αρχαιοτήτων, βιβλίων κλπ. Μέγιστο φορτίο ανά ράφι: 50 kg	Τεμάχιο	x 2
70	ΤΡΟΛΕΥ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ. STAND	Τρόλεϋ για ρούχα. stand για ρούχα τροχήλατο μονό, για κρέμασμα ενδυμάτων, με διαστάσεις Διάστασεις(MxΠxΥ): 1.50x0.50x1.25-200, και αντοχή φορτίου 70Kg.	Τεμάχιο	x 3
71	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ - BORMAN PRO ή ισοδύναμο. Μεταλλική τροχήλατη εργαλειοθήκη με αντιολισθητική επιφάνεια εργασίας, χερούλι μεταφοράς, επτά μεταλλικά συρτάρια με ρουλεμάν και κλειδαριά. Διαθέτει τέσσερις αντιολισθητικούς τροχούς με ομαλή κίνηση εκ των οποίων οι δύο διαθέτουν κλείδωμα.	Τεμάχιο	x 5

72	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 500kg / 900mm Υδραυλικό ανυψωτικό τροχήλατο τραπέζι μεταφοράς βαρέων αντικειμένων. Διαθέτει ομαλή ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία και τέσσερις ρόδες βαρέως τύπου εκ των οποίων οι δύο διαθέτουν φρένο. Διαθέτει βαλβίδα υπερφόρτωσης για την αποφυγή υπέρβαρης χρήσης. Κατάλληλο για χρήση τόσο στο εργαστήριο όσο και κατά το στήσιμο εκθέσεων. Ικανότητα φόρτωσης: 500kg, Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 900mm, Ελάχιστο ύψος	Τεμάχιο	x 1
----	---	---	---------	-----

		ανύψωσης: 340 mm, Διαστάσεις τραπεζιού: 850x500x50 mm, Βάρος: 85.00 kg		
73	ΚΟΥΚΛΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	Κούκλα ραπτικής γυναικεία ρυθμιζόμενων διαστάσεων, extra small, τύπου prym Primantona ή ισοδύναμο. Μπούστο:76-91 εκ. Μέση:56-71 εκ. Γοφοί:79-94 εκ. Ρύθμιση καθ' ύψος Σώμα 8 τμημάτων για ακριβή ρύθμιση 13 ρυθμιστήρες Συμπαγής μέση για σωστό μέτρημα χωρίς λάθη Το υλικό της κούκλας είναι από ειδικό μαλακό υλικό για εύκολο τρύπημα και σημάδεμα Βάση υποστήριξης σε ένα κομμάτι για εύκολη συναρμολόγηση και καλύτερη σταθερότητα. Βάση με 4πόδια	Τεμάχιο	x 1
74	ΚΟΥΚΛΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ	Κούκλα ραπτικής ανδρική, small, ρυθμιζόμενων διαστάσεων. Αυτή η κούκλα ραπτικής μπορεί να παρουσιάσει αντρικά ρούχα κάθε είδους. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επιπλέον, αυτή η κούκλα ραπτικής διαθέτει ρυθμιζόμενο μπούστο, μέση και γοφούς με ρυθμιστές στην μπροστινή και στην πλαϊνή πλευρά. Η τετράποδη βάση παρέχει επιπλέον σταθερότητα. Χρώμα: Μαύρο Υλικό: Πολυεστέρας, ABS. Μέγεθος: 37-45 Στήθος: 94-114 εκ. Μέση: 84 -104 εκ. Γοφοί: 99 - 119 εκ.	Τεμάχιο	x 1

Κωδικολόγιο ειδών (CPV): CPV: 39151300-8 Σύνθετα έπιπλα, 39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα, 38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας, 42417200-4 Μεταφορικά συστήματα

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης : ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΙΟΥ

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 115.322,58€ (εκατό δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι δυο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 143.000,00 € (εκατό σαράντα τρεις χιλιάδες ευρώ), (ΦΠΑ 24%: 27.677,42 €).

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.

Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (474,19 €) για το Τμήμα 1, ποσού χιλίων οκτακοσίων τριάντα δυο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1.832,26 €) για το Τμήμα 2, (2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **4% επί της αξίας της σύμβασης**.

Είδος διαδικασίας : Ανοικτή διαδικασία. Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας **ΕΣΗΔΗΣ**

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος εφόσον: α) εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του, ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων), οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και β) δε διαθέτει καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτά ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

Συμβατικά τεύχη: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το τεύχος



της διακήρυξης θα δημοσιευτεί επιπλέον στους διαδικτυακούς κόμβους των εφαρμογών ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<http://diavgeia.gov.gr>) και ΥΠ.ΠΟ (<http://www.culture.gr>).

Τόπος –χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24-10-2025 και ώρα 13:45. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 27-10-2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30.

Γλώσσα: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δηλώνεται από τους υποψηφίους στο σχετικό πεδίο του εντύπου οικονομικής προσφοράς.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ολυμπία Βικάτου